
AUTOMATISMOS
Control y Programación S.L.U.

TEMPORIZADOR ANALÓGICO
MULTITENSIÓN, MULTIESCALA Y MULTIFUNCIÓN

ZMMV11PNP



1 - 3	Alimentación de 12 a 250 VAC y de 12 a 32 VDC
2 - 3	Start (Arranque)
4 - 5 - 6	Salida contacto conmutado

- Multitensión - Multifunción
- Rango de tiempo de 0,1 segundos a 10 días
- 10 escalas de tiempo
- 10 modos de trabajo
- Led indicador de maniobra
- Led indicador de alimentación
- Entrada de mando con polaridad PNP
- 1 Salida por relé conmutado
- Formato de 1 módulo (17,5 mm)
- Fijación por rail DIN



CE

ESPECIFICACIONES

Caja	Color gris UL94 - H - B Poliamida PA6-15% PV
Fijación Panel	Soporte guia DIN
Formato	Formato 1 módulo 17,5mm x 90mm x 58,5mm
Peso	72 gr

ALIMENTACIÓN

Consumo	1,7 W
Voltaje	12 ... 250 VAC ; 12 ... 32 VDC

SALIDA

Salida	1 Contacto conmutado 8A 250 VAC

CONDICIONES AMBIENTALES


Temperatura de trabajo	- 10º C + 55ºC
Temperatura de almacén	- 25º C + 85ºC

NORMATIVA


Conformidad normas CE	2014/35/UE ; 2014/30/UE

FUNCIONES DE TRABAJO


Función A
Retardo a la conexión




Función B
Intervalo a la conexión




Función C
Intervalo a la conexión / desconexión




Función D
Intervalo a la desconexión




Función E
Cíclico simétrico




Función F
Cíclico simétrico invertido




Función G
Retardo a la desconexión



Función H
Retardo a la conexión / Intervalo a la desconexión




Función I
Biestable temporizado



T = 0
Solo biestable

Función J
Generador de pulso de 500ms



⚠ ATENCIÓN

El cambio de funciones de trabajo debe efectuarse con el equipo desconectado de red

Indicación del Led


Cuando la temporización entre en el último 10% del tiempo, el led que indica la temporización y el estado de la salida, incrementará su parpadeo hasta la finalización total de la temporización

ESCALAS DE TIEMPO

Segundos		Minutos		Horas		Días	
1S	0 a 1s	1M	0 a 1m	1H	0 a 1h	10D	0 a 10 días
10S	0 a 10s	10M	0 a 10m	10H	0 a 10h		
100S	0 a 100s	100M	0 a 100m	100H	0 a 100h		

En la escala de 10 días las divisones son de días enteros. Solo se pueden seleccionar los días como unidad, no se pueden hacer ni fracciones ni horas

DIMENSIONES



PRECAUCIONES ⚠

.- Antes de conectar el aparato asegurese de que la tensión aplicada a la alimentación del aparato está dentro de los rangos especificados en la etiqueta, ya que de lo contrario pueden resultar dañados elementos internos del temporizador.

.- Este modelo incorpora una fuente de alimentación sin transformador, por lo que si se toca el terminal de entrada mientras está conectada la alimentación se puede recibir una descarga eléctrica.

.- Utilice terminales para el cableado del aparato.

.- Utilizar el destornillador adecuado, preferentemente de plástico, para la manipulación de potenciómetros frontales.

.- Si los aparatos están continuamente recibiendo tensión de alimentación es aconsejable mantener una cierta distancia libre entre aparatos para una mejor aireación, ya que una elevación excesiva de la temperatura puede reducir la vida útil de los componentes internos.

.- Si utiliza los aparatos en entornos con excesivo ruido eléctrico, procure separar el equipo y el cableado de la fuente de ruidos.

.- No exponer el aparato a disolventes ni ácidos ya que estos pueden dañar la caja. Si se encuentra en ambientes altamente corrosivos o con humedades muy elevadas se pueden ver afectados tanto componentes internos como el circuito impreso (PCB).